

SULKYBESTÄMMELSER PONNY

Ponnytravet följer övriga travets [utrustningsbestämmelser](#) med undantag för sulkyregler.

I sulkylopp i ponnytravet ska ponny vara utrustad med slagrem eller s.k. säkerhetsvagn. Med säkerhetsvagn menas en sulky eller sulkett utrustad med sparkbåge eller motsvarande. Vid användning av alla andra vagnar ska ponnyerna vara utrustad med slagrem, och kan givetvis ha slagrem även vid användning av säkerhetsvagn.

Följande gäller för sulky som ska användas i ponnylopp.

- Maxbredd 165 cm
- Två skalmar
- Två hjul, helgjutna eller utrustade med hjulskydd i valfri färg
- Genomgående bult i sulkyhjulet. Cykelgaffel är ej godkänd.
- Avstånd mellan gaffel och hjul max 50 mm
- Sulkys utan yttre gaffel ska vara utrustade med bygel ovanför hjulet, max avstånd 50 mm
- Stänkskärmar måste användas på sulky där sådant tillbehör finns om ekipagekontrollanten så beslutar.
- Sulkyn får ej innehålla utskjutande delar eller vassa hörn som hästarna kan fastna och/eller skada sig på.
- Finner ekipagekontrollanten att sulkyn ej uppfyller dessa krav, och/eller säkerhetsmässigt ej är tillfredsställande, så har ekipagekontrollanten rätt att förbjuda användande av sulkyn.